

# Roxtec RS UG -läpivienti

maanalaisiin rakenteisiin



Kestää jatkuvaa veden painetta ja kaapelin vetoa

**Yksittäiselle maanalaiselle  
kaapelille tai putkelle**



## RS UG -läpivienti

Roxtec RS UG -läpivienti on ratkaisu yksittäisen putken tai kaapelin läpiviemiseen vaativissa maanalaisissa olosuhteissa, kuten esim. sokkelit ja kellarit.

- helppo ja nopea asentaa myös jälkikäteen esim. timanttikorattuun reikään ja tarvittaessa myös olemassa olevan talotekniikan ympärille
- ei tarvetta jälkivalulle
- vesi-, kaasu- ja pölytiivis

### Tiivis ja kestävä

- Veden jatkuva paine jopa 0,3 bar
- Veden katastrofipaine jopa 1 bar
- Kaasunpaine
- Korroosiolta ja jyrksijöiltä suojattu

### Käyttökohteet

- Kaukolämmitys
- Kaukojäähdytys
- Vesi
- Jätevesi
- Muovi- ja teräspannetut sekä eristetyt putket
- Sähkönsyöttö
- Suurjännite
- Signaalointi

Tuote	Putken/kaapelin Ø*	Reiän Ø
RS 70 UG	0 + 9 - 33 mm	70 - 75 mm
RS 90 UG	0 + 24 - 53 mm	90 - 95 mm
RS 100 UG woc	39 - 63 mm	100 - 105 mm
RS 125 UG woc	55 - 88 mm	125 - 130 mm
RS 135 UG woc	65 - 98 mm	135 - 140 mm
RS 150 UG woc	80 - 113 mm	150 - 155 mm
RS 185 UG woc	115 - 148 mm	185 - 190 mm
RS 200 UG woc	130 - 163 mm	200 - 205 mm
RS 225 UG woc	146 - 179 mm	225 - 230 mm
RS 250 UG woc	171 - 204 mm	250 - 255 mm

\*Koko 0 tarkoittaa, että tiivisteiden ydintä ei poisteta, vaan läpivienti jätetään varaukseksi myöhempiä tarpeita varten.

Putki/kaapeli on helposti vaihdettavissa uudelleen avattavan kiristysmekanismin ansiosta

### Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä | [www.sewatek.fi](http://www.sewatek.fi)  
 puh. [019] 687 7080 | fax. [019] 425 2156